

## Tiefgrund W

10 Liter

### TECHNISCHES DATENBLATT

farblos auftrocknende, lösemittelfreie Grundierung auf Polymerisatharzbasis

#### EIGENSCHAFTEN

- Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes
- oberflächenverfestigende Wirkung

#### ANWENDUNGSBEREICH

- Grundierung von saugenden, mineralisch oder organisch gebundenen Baustoffoberflächen im Außen- und Innenbereich für:  
modifizierte mineralische Unter- und Oberputze, z. B. BENZ therm PROFESSIONAL Klebe und Armierungsmörtel
- Festigung von leicht kreidenden, auch organisch gebundenen Anstrichen
- Festigung von Dämmputzoberflächen
- Grundierung für Beschichtungssysteme auf Siliconharzbasis (nur wenn eine Festigung eines kreidenden Dispersionsanstriches erforderlich ist), z. B. BENZ therm PROFESSIONAL Siliconharzfarbe
- geeignet für die Überarbeitung mit Kunstharzprodukten

Nur auf vertikalen Flächen verwenden!

Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

#### VERBRAUCH

0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

#### VERARBEITUNGS- UND UNTERGRUNDTEMPERATUR

mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.

#### UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und saugfähig sein.

Verschmutzungen möglichst schonend reinigen.

Der Untergrund muss nach einer Nassreinigung vor dem Grundieren austrocknen.

Nicht verseifungsbeständige organische Untergründe entfernen.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Lieferform: 10 Liter Kanister

#### VERARBEITUNG

vor Gebrauch gut aufrühren  
ein- bis zweimal unverdünnt streichen (bei stark saugenden Untergründen  
bis max. 20 % mit Wasser verdünnen)  
Die Grundierung darf keinen glänzenden Film ergeben.

#### TROCKENZEIT

mindestens 5 Stunden

#### NACHBEHANDLUNG

Frische Grundierung vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen und  
Frost schützen.

#### WERKZEUGREINIGUNG

sofort nach Gebrauch mit Wasser

#### HINWEISE

Bevor mit der Grundierung begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle  
nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden.  
Gelangt trotzdem BENZ therm PROFESSIONAL Tiefengrund W auf  
ungeschützte Flächen, ist dieser sofort zu entfernen.

#### LAGERUNG

Lagerung: frostfrei und trocken im Originalgebinde, Lagerdauer nicht über 9  
Monate.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30° C schützen.

#### QUALITÄTSKONTROLLE

laufende labormäßige Überwachung der Produktion, regelmäßige Eigen-  
und Fremdüberwachung