

Universal Grundierung

15 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

lösemittelfreie, pigmentierte, quarzgefüllte Grundierung für außen und innen

EIGENSCHAFTEN

- leicht zu verarbeiten
- quarzgefüllt
- hoch verseifungsbeständig
- lösemittelfrei, geruchsarm
- wasserdampfdiffusionsoffen verringert bzw. regelt die Wasseraufnahme von stark oder unterschiedlich saugender Untergründe
- haftungsverbessernd

FARBTÖNE

weiß oder nach Farbtonkarte, andere Farbtöne auf Anfrage

ANWENDUNGSBEREICH

für Außen- und Innenbereich

Grundierung auf tragfähigen, saugenden, mineralisch oder organisch gebundenen Untergründen.

Auch auf glatten Gips- bzw. Gips-Kalkputz-Oberflächen und Gipskartonplatten. Grundierung für mineralisch und organisch gebundene BENZ therm PROFESSIONAL Oberputze, auch auf BENZ therm PROFESSIONAL Wärmedämmsystemen.

Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

ZUSAMMENSETZUNG

Polymerdispersion sowie Pigmente und feine Quarzkörnung, nicht filmbildend

VERBRAUCH

0,2 - 0,3 l/m²

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um ermittelte Durchschnittswerte aus der Praxis.

Bei stark saugenden Untergründen Mehrverbrauch möglich.

VERARBEITUNGS- UND UNTERGRUNDTEMPERATUR

mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Lieferform: 15 Liter Eimer

UNTERGRUND

Der Untergrund muss erhärtet, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Putze und Beton müssen genügend abgebunden haben. Bevor mit dem Grundieren begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Grundierung auf ungeschützte Flächen, ist diese sofort zu entfernen.

Gebinde Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

VERARBEITUNG

BENZ therm PROFESSIONAL Universal Grundierung unverdünnt bzw. mit max. 5% Wasser verdünnt einmal mittels Rollen oder Streichen aufbringen. Vor Folgebeschichtungen Trockenzeit von mindestens 5 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen, einhalten.

NACHBEHANDLUNG

Die frische Grundierung muss vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschützt werden.

OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG

mit BENZ therm PROFESSIONAL Oberputzen: BENZ therm PROFESSIONAL Scheibenputz K, BENZ therm PROFESSIONAL Edel-Scheibenputz K, BENZ therm PROFESSIONAL Wascheputz, BENZ therm PROFESSIONAL Silikatputz und BENZ therm PROFESSIONAL Siliconharzputz

LAGERUNG

kühl, jedoch frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden ca. 12 Monate.

QUALITÄTSKONTROLLE

laufende labormäßige Überwachung der Produktion, regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung