

# VT 2G Zusatzteller

## TECHNISCHES DATENBLATT

### TECHNISCHE DATEN

Tellerdurchmesser: 110 mm

DiBt-Zulassung: Z-21.2-1769

Europäische Technische Zulassung: ETA-04/0023

### HINWEIS DÜBELMENGE

Die Dübelmengen sind der jeweiligen Dämmstoff-Zulassung für Mineralwolle für Dübelteller  $\geq 90$  mm zu entnehmen.

### VORTEILE

- Speziell abgestimmter Kombiteller für ejothem STR U 2G zur vertieften Montage in alle Mineralwolle-Dämmplatten mit geringer Querszugsfestigkeit WAP-zg (Typ WV) und Resolhartschaumplatte Kingspan Kooltherm K 5.
- Für homogene und glatte Oberflächen dank EJOT STR-Prinzip
- Geringe Wärmebrückenwirkung (Chi-Wert 0,001 W/K)
- Reduzierung von Dübelabzeichnungen
- Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
- Dauerhafter Anpressdruck
- Problemlose Montage dank Click-System
- 100 % Setzkontrolle

### HINWEISE

EJOT ermöglicht Ihnen mit dem Kombiteller VT 2G die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten Typ WV sowie in Resolhartschaumplatten Kooltherm K5 von Kingspan. Mit dem VT 2G wird die vertiefte Montage nach dem STR-Prinzip fortgeführt. Durch die Kombination von VT 2G und dem bewährten Universalschraubdübel STR U 2G können nun auch glatte und homogene Oberflächen bei der Verarbeitung von mineralischen Dämmsystemen sowie Resolhartschaumplatten erzeugt werden. Die Gefahr von Dübelabzeichnung wird dadurch deutlich minimiert. Das Versenken des Kombitellers signalisiert die sichere Verankerung im Untergrund. Die Verarbeitung des VT 2G in Kombination mit STR U 2G erfolgt ohne zusätzliches Montagetool und wird Sie überzeugen.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Lieferform: 100 Stück/Pack