

# Härter 2K Impact

0,1 Liter

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Merkmale:

- für Hartwachsöl Evolution
- Alle Benz Professional Produkte, die diesen Härter vorschreiben bzw. empfehlen. Härter 2K Impact verbessert die chemische und physikalische Beständigkeit und reduziert die Trocknungszeit und Topfzeit. 2K Impact ist ausschließlich für die Anwendung durch den Fachmann bestimmt.

### Verarbeitungsvorteile:

- lösemittelfrei
- wetterbeständig
- niedrige Viskosität

### Hinweise:

- Mischungsverhältnis 1 Teil Härter 2K Impact: 20 Teile Öl (Erhöhung des Mischverhältnisses bis 1:10 ist möglich, könnte aber zu einer glänzenden Oberfläche führen). Härter 2K Impact in das Gebinde des 2 K Öls füllen und mind. 1 Minute kräftig rühren. Nur soviel 2 K Öl und Härter 2K Impact mischen, wie innerhalb der nächsten zwei Std. verarbeitet wird.

### Technische Daten:

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei und trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

#### Inhaltsstoffe:

Aliphatisches, trimerisiertes Polyisocyanat.

#### Wichtige Hinweise:

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht

verschlossen halten. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Entsorgung: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

---

**Hersteller:**

PNZ-Produkte GmbH  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <https://www.pnz.de>

**Vertrieb:**

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe  
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim  
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209  
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>