

Glasfaser-Fugenvlies

25 m

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Farbe: | weiß |
| Breite: | 50 mm |
| Faserdurchmesser (µm): | 10 - 11 |
| Faserlänge (mm): | 6 |
| Flächengewicht (g/m²): | 35 |
| Bruchwiderstand längs (N/50 mm): | > 100 |
| quer (N/50 mm): | > 70 |

MATERIAL

Glasfasergewebe, einseitig selbstklebend

ANWENDUNGSBEREICH

Trockenbau

ANWENDUNG

Fugенbearbeitung an Plattenstößen sowie im Bereich von Rissen

VERARBEITUNG

Vorbereitung der Flächen gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350.
Der Untergrund muss zwingend trocken und staubfrei sein - gegebenenfalls muss der Untergrund grundiert werden.
Den Fugenvliesstreifen entlang der Fuge bzw. des Risses aufrollen und an mit geeigneter Spachtelmasse einarbeiten.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: Baukom Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: 25 m Rolle