

Abbeizer

0,75 l und 2,5 l

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

- Wirkt schnell und zuverlässig bereits • nach 1 Stunde.
- Das Entfernen von Lasuren, Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben und zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffborsten). Der Abbeizer löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang. Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen. Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können angegriffen werden.

VERARBEITUNGSVORTEILE

- frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon
- entfernt intensiv und präzise
- haftet auch an senkrechten Flächen

ANWENDUNG

- Untergrund an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit testen.
- Nicht beständige Untergründe abdecken.
- Probefläche anlegen.
- Bei großen Flächen, abschnittsweise arbeiten.
- Flächen, die nicht abbeizt werden sollen, abdecken.

VERBRAUCH

- Ca. 300 - 600 ml/m² je nach Verschmutzung und Schichtstärke, d. h. 1 Liter Abbeizer reicht für 1,5 – 3 m² Fläche pro Auftrag.

REINIGUNG

- Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

LAGERUNG

- Kühl, aber frostfrei.

INHALTSSTOFFE

- Butylacetat, Dimethylsulfoxid und Verdickungsmittel, enthält <5% nichtionisches Tenside.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg
Telefon +49 8465 17380, www.pnz.de

Lieferform: 0,75 Liter und 2,5 Liter Dose

WICHTIGE HINWEISE

• Abbeizer mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Je nach abzubeizendem Lack beträgt die Einwirkzeit ca. 60 Min. bei kritischen Anstrichen bis zu mehreren Stunden. Bei schwer abzubeizenden Farbschichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder Spezialverdünnung nachwaschen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P370 + P378 Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. ASN-Nr.: 080117.