

Bio Holzseife

1,0 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

- Für Weich- und Hartholzflächen
- Die Reinigung gelaugter, gewachster und geölter Flächen, wie anspruchsvoller Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Möbel, Arbeitsplatten und Laminat, aber auch für lackierte Parkett- und Korkoberflächen. Bio Holzseife reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich. Das Produkt kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.
- mit Schmutzentferner
- rückfettende Reinigung
- aus natürlichen Pflanzenfetten

ANWENDUNG

- Vor der Reinigung den Boden trocken reinigen (Besen oder Staubsauger).
- Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

VERBRAUCH

Je nach Verschmutzung und Verdünnung.

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

INHALTSSTOFFE

Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, Titandioxid, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465173825).



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg
Telefon +49 8465 17380, www.pnz.de

Lieferform: 1,0 Liter Kanister

HINWEISE

Pflege geölter Böden: Ca. 80 – 100 ml Bio Holzseife in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebefeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird. Lackierte und versiegelte Böden: Ca. 25 – 30 ml Bio Holzseife in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebefeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.