

# Anputzleiste 9 mm mit Schutzlippe/Putzschenkel

#APL9PL260

## TECHNISCHES DATENBLATT

### TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiß

### MATERIAL

Weichmacherfreies Hart-PVC, schlagzäh

### VERPACKUNG

30 Stück/Karton

### ANWENDUNGSBEREICH

Außen- und Innenputz  $\geq 9$  mm

### ANWENDUNG

Optisch und technisch sauberer Putzanschluss zu Fenstern und Türen.

### SCHAUMSTOFFBAND

2 x 8 mm, schlagregendicht nach DIN 4108-3  
vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff

### KLEBSTOFF

Acrylat-Haftklebstoff, beidseitig aufgetragen

### VERAREITUNGSHINWEISE

Das Schaumstoffklebeband muss nach dem Entfernen des Abdeckbandes auf dem trockenen und staubfreien Untergrund fest angedrückt werden.

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10 °C - 30 °C.

Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken oder nanobeschichteten Fenstern. Abrisslasche vor dem Aufkleben ca. 5 cm an den Leistenenden einreißen dadurch wird das Entfernen nach Abschluss der Putz- und Malerarbeiten erleichtert. Abdeckpapier entfernen und Schutzfolie für Fenster und Türen daran befestigen. Nach Beendigung der Arbeiten Folie entfernen, die Abrisslasche auf der gesamten Länge nach vorne knicken und anschließend entlang der Sollbruchstelle abziehen.

### BESONDERE HINWEISE

Maximale Fenster-/Türgröße 2 m<sup>2</sup> bzw. maximale Kantenlänge 2,50 m.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.

Bitte beachten Sie zusätzlich unsere Tabelle "Auswahlkriterien für Anputzleisten".



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: Baukom Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim  
Tel.: +49 7261 9738 0, [info@baukom-sinsheim.de](mailto:info@baukom-sinsheim.de)

Lieferform: 2,60 Meter Länge