

## Kantenprofil rund

#IPEG10250

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### TECHNISCHE DATEN

Putzdicke: 10mm

Kantenausführung: rund

Schenkellängen: 30 x 30 mm

#### ANWENDUNGSBEREICH

Innenputz

#### VERPACKUNGSEINHEIT

25 Stäbe/Bund

#### MATERIAL

sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10142 )  
mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m<sup>2</sup>

#### HERSTELLVERFAHREN

Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden

#### PALETTENEINHEIT

100 Bund

#### VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROPROFILES C/O Building Products

#### GÜLTIGE NORMEN

EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,  
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

#### BESONDERE HINWEISE

Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim  
Tel.: +49 7261 9738 0, [www.baukom-sinsheim.de](http://www.baukom-sinsheim.de)

Lieferform: 2,50 m Länge