

Vinyl Refresher

1 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

- zur Wiederauffrischung
- Neuaufbau einer pflegenden Schutzschicht bei Vinylböden
- Vollpflege nach der Intensivreinigung
- selbstglänzend
- versiegelt

ANWENDUNG

- Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen und abtrocknen lassen
- unverdünnt anwenden
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich

VERBRAUCH

Ca. 15 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl Refresher reicht für ca. 60-70 m² Fläche pro Auftrag.

REINIGUNG

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

INHALTSSTOFFE

Wasser, Polymerdispersion, Carnaubawachs, Emulgatoren, < 5% nichtionische Tenside, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isohiazolinone-Allergiker + 49 (0)8465 173825).



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg
Telefon +49 8465 17380, www.pnz.de

Lieferform: 1 Liter Kanister

HINWEISE

Vinyl Refresher unverdünnt mit angefeuchtetem Tuch oder Wischmop gleichmäßig auftragen. Stehende Nässe und Tropfen vermeiden. Nicht polieren. Vinyl Refresher ergibt eine selbstglänzende Oberfläche.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EU210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.